



**I** L'irroratrice portata modello (BW-PS) è un modello costruito con ventilatore a cannone ad S centrifugo orientabile a 90° idraulico dotato di girante a doppia aspirazione sulla versione 65PS e mono aspirazione sulla versione 40PS, idoneo per l'irrorazione di frutteti molto alti e l'irrorazione in serre o campo aperto.

**U** The mounted sprayer (BW-PS) is a model provided with a cannon-S-shape air fan, centrifugal, hydraulic and 90° adjustable, equipped with a double-suction impeller on the 65PS version and a mono-suction one on the 40PS version, suitable for the spraying of very high orchards or the spraying in green houses or in open field.

**I** L'irrigatrice portée modèle (BW-PS) est un modèle fabriqué avec un ventilateur à canon en S centrifuge orientable à 90° hydraulique doté d'une turbine à double aspiration sur la version 65PS et à aspiration unique sur la version 40PS; elle est indiquée pour l'irrigation de vergers très hauts et pour une irrigation dans des serres ou en plein champ.

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD










- Ventilatore d'aria centrifugo con sistema a cannone con 2+F velocità di marcia e frizione, orientabile a 90° verticale o orizzontale con sistema idraulico, completo di sistema per trattamento sotto bordo.
- Cisterna in polietilene con serbatoio lava-circuito e lava mani.
- Archetti porta getti in acciaio inox con getti doppi in ottone.
- Telaio e convogliatore in acciaio zincato a caldo.
- Gruppo di comando in alluminio con regolatore di pressione a distanza. MOD.BYMATIC50
- Pompa in alluminio marca ANNOVI RIVERBERI.
- Kit aspirazione fitofarmaci con filtro in aspirazione esterno e autoriempimento.
- Macchine conformi alle normative CE.
- Agitatore interno.
- Attacco a 3 punti universale.
- Macchina senza cardano.
- Macchina con ugelli antideriva a basso impatto ambientale.

## STANDARD EQUIPMENT

- Centrifugal air fan with a cannon system with 2+F run speeds and clutch, 90° adjustable, vertical or horizontal with hydraulic system, complete of an alongside treatment system.
- Polyethylene tank with extra circuit-washing and hand-washing tanks.
- Nozzle-holder arches in stainless steel and brass double-nozzles.
- Chassis and conveyor in hot galvanized steel. Aluminium remote command unit with pressure regulator. MOD.BYMATIC 50
- ANNOVI REVERBERI aluminium pump.
- Pesticides suction kit with external suction filter and self filling.
- This product complies with EC Regulations.
- Internal agitator.
- Three-point hitch.
- Machine is supplied without drive shaft.

## EQUIPEMENTS STANDARD

- Ventilateur d'air centrifuge avec système à canon avec 2+F vitesses de marche et friction, orientable à 90° verticalement ou horizontalement par système hydraulique, équipé d'un dispositif de traitement sous le bord.
- Réservoir en polyéthylène avec réservoir de lavage du circuit et lavage des mains.
- Supports buses en acier inoxydable à double buses en laiton. Châssis et convoyeur en acier galvanisé à chaud.
- Groupe de commande en aluminium avec régulateur de pression à distance. MOD.BYMATIC50
- Pompe d'aluminium marque ANNOVI REVERBERI. Kit d'aspiration de pesticides avec filtre d'aspiration externe et auto-remplissage.
- Machines conformes aux réglementations CE.
- Agitateur interne.
- Fixation universelle à 3 points.
- Machine sans cardan.

MODELLO MODEL MODÈLE						Modello Model Modèle	L/Min					PREZZO PRICE PRIX
BW400 - 40PS	440 mm	3+2	2+F	20 mt	25-30 mt	AR1064	106 L/Min	40/50 hp	400 LT	L115 - P135 - H145 cm	330 Kg	€ 6.600,00
BW400 - 65PS	450 + 450 mm	6+3	2+F	30 mt	35-40 mt	AR1064	106 L/Min	70/80 hp	400 LT	L115 - P160 - H170 cm	360 Kg	€ 7.350,00
BW500 - 40PS	440 mm	3+2	2+F	20 mt	25-30 mt	AR1064	106 L/Min	40/50 hp	500 LT	L115 - P135 - H145 cm	370 Kg	€ 6.680,00
BW500 - 65PS	450 + 450 mm	6+3	2+F	30mt	35-40 mt	AR1064	106 L/Min	70/80 hp	500 LT	L115 - P160 - H170 cm	400 Kg	€ 7.465,00
BW600 - 40PS	440 mm	3+2	2+F	20 mt	25-30 mt	AR1064	106 L/Min	40/50 hp	600 LT	L115 - P135 - H145 cm	390 Kg	€ 6.850,00
BW600 - 65PS	450 + 450 mm	6+3	2+F	30 mt	35-40 mt	AR1064	106 L/Min	70/80 hp	600 LT	L115 - P160 - H170 cm	430 Kg	€ 7.750,00
BW800 - 40PS	440 mm	3+2	2+F	20 mt	25-30 mt	AR1203	120 L/Min	70/80 hp	800 LT	L:150 - P:145 - H150 cm	470 Kg	€ 7.500,00
BW800 - 65PS	450 + 450 mm	6+3	2+F	30 mt	35-40 mt	AR1203	120 L/Min	80/90 hp	800 LT	L:150 - P:170 - H170 cm	510 Kg	€ 8.180,00
BW1000 - 40PS	440 mm	3+2	2+F	20 mt	25-30 mt	AR1203	120 L/Min	80/90 hp	1000 LT	L:150 - P:145 - H165 cm	500 Kg	€ 7.680,00
BW1000 - 65PS	450 + 450 mm	6+3	2+F	30 mt	35-40 mt	AR1203	120 L/Min	90/100 hp	1000 LT	L:150 - P:170 - H170 cm	540 Kg	€ 8.350,00
BW1200 - 40PS	440 mm	3+2	2+F	20 mt	25-30 mt	BHA130	130L/Min	80/90 hp	1200 LT	L:150 - P:145 - H185 cm	520 Kg	€ 8.100,00
BW1200 - 65PS	450 + 450 mm	6+3	2+F	30 mt	35-40 mt	BHA130	130L/Min	90/100 hp	1200 LT	L:150 - P:170 - H185 cm	560 Kg	€ 8.750,00



					PREZZO PRICE PRIX
1	Supplemento per sistema trattamento fuori squadra per orientamento terminale del cannone, permette di effettuare trattamenti fuori la traiettoria del cannone, montato solo su versione 65PS.	Supplement for the out-of-square treatment system for the orientation of cannon's terminal part to allow treatment outside the trajectory of the cannon, to be mounted only on model 65S.	Supplément pour le système de traitement équerrage pour l'orientation du terminal du canon, permet d'effectuer des traitements hors de la trajectoire du canon, montés uniquement sur la version 65S.		€ 1.050,00
2	Supplemento per sistema a carica elettrostatica. Il sistema permette il miglioramento nella copertura del trattamento solo per versione PS/PF.	Supplement for electrostatic charge system. The system allows more improvement in the coverage of the treatment only version PS/PF.	Supplément pour le système à charge électrostatique. Le système permet l'amélioration dans la couverture du traitement uniquement pour la version PS/PF.		€ 2.500,00
3	Supplemento per testata Flexy solo su versione 65PS: - Supporto posteriore con aspirazione. - Forma simmetrica. - Sistema di protezione delle trasmissioni da urti e oscillazioni (ammortizzatori). - Orientamento del boccaglio (180°). - Spostamento voluta Manuale o Idraulico a 60° (optional). - Boccaglio per trattamento sottobordo. - Ugelli con antigoccia, chiudibili singolarmente. - Gittata di circa 35 m a pieno campo (PTO 540 rpm). - Completo di comando a pulsantiera.	Supplement for Flexy 65PS head: - Rear support with suction. - Symmetrical shape. - Transmissions protection system from shocks and variations (Shock absorbers). - Orientation of the deflector through electrical movements (180°). - Manual shifting 60° or hydraulic (optional). - Alongside treatment deflector. - Anti-drip nozzles, separately lockable. - Range: about 35 m in open field (PTO 540 rpm). - Equipped with hand control.	Supplément pour la tête Flexygun 65S: - Support arrière avec aspiration. - Forme symétrique. - Système de protection contre les chocs et les oscillations (amortisseurs). - Orientation de l'ajutage par des mouvements électriques (180 °). - Déplacement manuelle ou hydraulique à 60 ° (optionnel). - Ajutage pour traitement du bord du tracteur (vers le champ). - Buses avec anti-goutte qui peuvent être fermantes individuellement. - Portée du jet d'environ 35 m en plein champ (prise de force 540 tr / min). - Avec panneau de commande.		€ 3.800,00
4	Faro a luce led, montato sul terminale del cannone per trattamenti notturni solo su versione PS	Led light mounted on the cannon's terminal for night treatment only PS version.	Éclairage à led, monté sur le terminal du canon pour les traitements nocturnes pour la PS version.		€ 160,00
5	Supplemento per sistema rotazione 180° DX e SX con supporto ralla e motore orbitale idraulico, per versioni PS/PF.	Supplement for right/left rotation system 180°, with slewing ring support and orbital hydraulic motor (for model PS / PF).	Supplément pour le système de rotation 180°, côté droit et gauche, avec support de cercle de rotation et moteur orbital hydraulique, (PS / PF).		€ 950,00
6	Kit impianto luci di segnalazione.	Rear lights kit.	Kit d'installation de feux de signalisation.		€ 190,00
7	Giunto cardano omocinetico T60-900 / T40-900.	Homokinetic cardan shaft T60-900 / T40-900.	Joint de cardan homocinétique T60-900 / T40-900.	T60-900	€ 517,00
				T40-900	€ 460,00
8	Giunto cardano T40-900 / T50-900	Drive shaft T40-900 / T50-800.	Joint de cardan T40-900 / T50-800.	T40-900	€ 148,00
				T50-900	€ 172,00
9	Kit Filtri per archetti in ottone. M146	Kit of filters for brass arches. M146	Kit Filtres pour arceaux en laiton. M146		€ 117,00
10	Gruppo comando M200 in ottone elettrico a distanza con regolatore di pressione sulla macchina.	Brass electric remote command unit M200 on machine with pressure regulator.	Unité de commande M200 en laiton électrique à distance avec régulateur de pression sur la machine.		€ 1.000,00
11	Gruppo comando M200 in ottone elettrico a distanza con regolatore di pressione sul trattore.	Brass electric remote command unit M200 from tractor with pressure regulator.	Unité de commande M200 en laiton électrique à distance avec régulateur de pression sur le tracteur.		€ 1.500,00
12	Testata Cannone MONO ASPIRAZIONE 40PS 2. Velocità ribaltamento idr. 90°	Cannon Head 40PS 2 Speeds 90° hydr. overturning	Tête Canon 40PS 2 Vitesses basculement hydr. 90°		€ 3.500,00
	Testata Cannone DOPPIA ASPIRAZIONE 65PS 2. Velocità con frizione ribaltamento idr. 90°	Cannon Head 65PS 2 Speeds with 90° hydr. overturning clutch	Tête Canon 65PS 2 Vitesses avec friction basculement hydr. 90°		€ 4.250,00

