

BW-DVR


Atomiseur tracté avec ventilateur contrarotatif opposé.

L'irrigatrice série (BW - DVR / BW - DVR TOWER) est un modèle fabriqué avec un ventilateur d'air à double hélice rotative à aspiration opposée ; elle est particulièrement indiquée pour l'irrigation de vignobles cultivés en treille pour raisins de table, ainsi que de vergers de hauteur moyenne/élevée et de vignobles à vin.



Equipements standards

- Réservoir en polyéthylène avec réservoir de lavage du circuit et lavage des mains.
- Ventilateur d'air muni de 2 ventilateurs rotatifs en nylon à 2 vitesses. Sur les versions de diamètre 800 et 900, les ventilateurs sont pourvus d'une garniture de friction.
- Le modèle de diamètre 700 est doté d'un système d'insertion automatique des vitesses.
- Supports buses en acier inoxydable à double buses en laiton anti-goutte.
- Châssis galvanisé à chaud Groupe ventilateur (BW DVR BW DVR/TOWER)
- Groupe de commande en laiton avec régulateur de pression à distance. MOD.BMS
- 50 Pompe en laiton, marque ANNOVI REVERBERI.
- Barre de lumières.
- Kit d'aspiration de pesticides avec filtre d'aspiration externe et remplissage automatique.
- Homologation routière.
- Agitateur interne.
- Sans cardan.
- Timon fixe avec longueur réglable. Filtre en ligne en laiton pour buses.
- Pneus augmentés série 13.0 / 55-16 uniquement sur la version 1500 et 2000.
- Roue de support réglable.
- Machine conforme aux règlements CE.
- Essieu en porte à faux avec réglage en largeur et en hauteur.

Mod�le							L/Min			M ³ /H		
BW600 DVR	700 mm	9 + 9	10	2	5.5 - 6.5 m	BHS90	90L/min	40/50 hp	600 L	35000 - 45000	L258-P115-H120 cm	470 Kg
BW800 DVR	700 mm	9 + 9	10	2	5.5 - 6.5 m	BHS90	90L/min	50/60 hp	800 L	35000 - 45000	L275-P120-H120 cm	490 Kg
BW1000 DVR	700 mm	9 + 9	10	2	5.5 - 6.5 m	BHS105	105L/min	60/70 hp	1000 L	35000 - 45000	L290-P128-H125 cm	510 Kg
BW1000 DVR	800 mm	9 + 9	12	2	6.0 - 8.0 m	BHS120	120L/min	70/80 hp	1000 L	45000 - 55000	L310-P128-H125 cm	530 Kg
BW1500 DVR	900 mm	9 + 9	14	2	8.0 - 11 m	BHS130	130L/min	80/90 hp	1500 L	50000 - 60000	L340-P148-H140 cm	560 Kg
BW2000 DVR	900 mm	9 + 9	14	2	8.0 - 11 m	BHS150	150L/min	80/90 hp	2000 L	50000 - 60000	L355-P160-H145 cm	590 Kg
BW3000 DVR	900 mm	9 + 9	14	2	8.0 - 11 m	BHS170	170L/min	90/100 hp	3000 L	50000 - 60000	L375-P220-H165 cm	790 Kg

OPTIONS :

- 1a Timon auto-directionnel r glable (Maggio Steering). Homologue Italie
- 1b Timon auto-directionnel r glable (Maggio Steering). Non-homologue



- 2 Suppl ment pour le syst me de levage hydraulique de l'essieu (syst me non homologu  pour le trafic routier).



- 3 T le de protection inf rieure du r servoir.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 4a Joint de cardan homocinétique T60-900
- 4b Joint de cardan homocinétique T40-900.



- 5a Joint de cardan T40-900.
- 5b Joint de cardan T50-900.



- 6 Unité de commande M200 en laiton électrique à distance avec régulateur de pression sur le tracteur.



- 7 Unité de commande M200 en laiton électrique à distance avec régulateur de pression sur la machine.



- 8 Buse de nébulisation de min. 200 lt / h à max 900 lt / h.



- 9a Groupe ventilateur controrotatif a tour complet galvanisé à chaud sans friction et buses.. Ø 700 S
- 9b Groupe ventilateur controrotatif a tour complet galvanisé à chaud sans friction et buses. Ø 800 M
- 9c Groupe ventilateur controrotatif a tour complet galvanisé à chaud sans friction et buses Ø 900 L



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 10a Groupe ventilateur contrarotatif complet en acier inoxydable sans friction et buses. \varnothing 700 S
- 10b Groupe ventilateur contrarotatif complet en acier inoxydable sans friction et buses. \varnothing 800 M
- 10c Groupe ventilateur contrarotatif complet en acier inoxydable sans friction et buses. \varnothing 900 L




- 11 Kit d' clairage   LED pour les pulv risations nocturnes.



- 12 Convoyeur r glable directionnel pour le traitement de raisins de table et de vignobles en espalier.



- 12 Suppl ment pour le syst me de charge  lectrostatique. Le syst me permet d'am liorer la couverture du traitement.



- 13a D flecteur directionnel sup rieur galvanis    chaud \varnothing 700 800 900. (GR-DVR).

- 13b D flecteur directionnel sup rieur en acier inoxydable \varnothing 700 800 900. (GR-DVR).

