

BW-P Ecoline


Groupe de pulvérisateur porté sans ventilateur

Le groupe de pulvérisateur monté (BW-P ECO) sans ventilateur est une machine appropriée pour l'utilisation de diverses pulvérisations manuelles, et en particulier, elle est prédisposée à être utilisée avec des barres de désinfection pour les vignobles et les vergers ouverts.



Equipements standards

- Châssis galvanisé.
- Réservoir en polyéthylène avec réservoir de lavage du circuit et le lavage des mains.
- Unité de commande sur le châssis en aluminium avec régulateur de pression. MOD. RM40
- Pompe d'aluminium marque ANNOVI REVERBERI.
- Filtre à aspiration externe avec remplissage automatique. Fixation universelle à 3 points.
- Agitateur interne.
- Pinces pour la fixation des barres de sarclage coulissantes.
- Ce produit est conforme aux règlements de la CE.
- Machine sans cardan.

Modèle						
	L				L - P - H	
BW300P ECO	300	AR813	81L/mn	20/30 hp	L:102 - P:80 - H107 cm	180 Kg
BW400P ECO	400	AR813	81L/mn	20/30 hp	L:115 - P:90 - H103 cm	200 Kg
BW500P ECO	500	AR813	81L/mn	30/40 hp	L:115 - P:90 - H113 cm	220 Kg
BW600P ECO	600	AR813	81L/mn	40/50 hp	L:115 - P:90 - H130 cm	240 Kg
BW800P ECO	800	AR1064	106L/mn	80/90 hp	L:150 - P:100 - H150 cm	320 Kg
BW1000P ECO	1 000	AR1064	106L/mn	90/100 hp	L:150 - P:100 - H165 cm	350 Kg
BW1200P ECO	1 200	AR1064	106L/mn	90/100 hp	L:150 - P:100 - H185 cm	370 Kg

S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

OPTIONS :

- 1a cardan T40-800.
- 1b cardan T40-900.



- 2 Unit  de commande M200 en laiton  lectrique   distance avec r gulateur de pression sur le tracteur.



- 3 Unit  de commande M200 en laiton  lectrique   distance avec r gulateur de pression sur la machine.



- 4 Unit  de commande   distance en aluminium pour BYMATIC 50.



- 5 Kit m langeur produits phytom daceutiques par aspiration.



- 6 Kit d'installation feux de signalisation.).



- 7 Syst me d'engrais enterr  liquide compos  d'un kit   3 dents, dont les 2 externes sont variables en ce qui concerne la largeur.



- 8 Barre de d sherbage variable inter-rang double d couverte.



- 9 Barre de d sherbage L:64 CM, de 8   10mt..




- 10 Barre de d sherbage inter-rang variable individuelle avec couvercle et brosse de 20/40/60 cm.
 - o 20 cm
 - o 40 cm
 - o 60 cm

- 11 Barre de d sherbage inter-rang variable double avec couvercle et brosse de 60 cm, avec r glage hydraulique.



- 12 Barre inter-rang avec protection totale anti-d rive variable: SP15 SP20 SP30.



- Ch ssis en acier galvanis    froid.
- Couvercles en acier inox.
- Protection en brosse avec fil nylon.
- T tes articul es antichocs,  quip es de buses en  ventail 02 mm 110 POM avec filtre anti-goutte.
- Trois alimentations.
- Coulisse manuelle des bras.

Note d'information : il est conseill  pour une plus grande flexibilit  d'utilisation d' quiper la barre SP du syst me de levage hydraulique.

Model	Sect.	N jets	Min	Max	Kg	L	P	H
SP15	2	5	150	250	250	150	44	49
SP20	3	7	200	300	300	200	44	49
SP30	3	11	300	500	500	300	44	49
SP50	3	11	250	500	500	250	44	188
SP60	3	13	250	600	600	250	44	229

- 13a KT0203 Kit 2 tubes ol o-dynamiques de 3 m chacun, attaches rapides comprises.
- 13b 78049 Kit support de levage hydraulique 1 piston course 400 mm,  triers de logement compris.
- 13c RP3VDL R gulateur de pression 3 voies.

- 14 MOD. ZF – GALVANISÉE À FROID 12

Code	Mt	N jets
ZF3.5.01	3.50	7
ZF4.5.01	4.50	9
ZF6.01	6	12
ZF8.01	8	16
ZF10.01	10	20
ZF12.01	12	24

16 02.000.01 Couple supports fixation barre m. 3,50 - 4,50 - 6-8 - 10.

- 16 02.000.02 Couple supports fixation barre m. 10P - 12 - 12s.
- 17 02.000.03 Couple supports fixation barre m. 14-15-16.
- 18 02.001 Équilibreur mécanique avec vérin hydraulique démonté.
- 19 02.002 Équilibreur mécanique démonté.
- 20 02.003 Élévateur barre mécanique démonté.
- 21 01.027 Kit terminal de protection jets.
- 22 MOD. DEVIL L2 - LÉGÈRE



- Châssis tubulaire en acier galvanisé à chaud, deux pistons, fermeture en croix, buses anti-goutte à 50 cm, articulation des pointes ressort antichocs, fermeture des pointes avant le bras (fonctionne comme une barre à 4 pistons), protections intégrales des jets, tubes porte-jet en acier INO X AISI 304, buses en éventail en Kematal.

Mt	N Jet	Uniget membrane	Trijet Membrane
6	12	DL2.6.01	DL2.6.03
8	16	DL2.8.01	DL2.8.03
10	20	DL2.10.01	DL2.10.03
12	24	DL2.12.01	DL2.12.03
14	28	DP2.14.01	DP2.14.03
15	30	DP2.15.01	DP2.15.03

- 23 -03.001 Équilibreur à bielles avec blocage mécanique automatique (terrains plats) pour barres mod. Devil.
- 24 - 03.002 Correcteur équilibre barre avec piston hydraulique (terrains Collinaires) pour barres mod. Devil.
- 25 - 03.003 Élévateur hydraulique démonté h 1200 pour barres mod. Devil - Lourdes m 10-12-14-15-18.
- 26 - 03.004 Élévateur hydraulique démonté h 1000 pour barres de désherbage mod. Devil – légères m 6 - 8 - 10 - 12.
- 27 - 03.005 Élévateur hydraulique démonté h 1200 avec amortisseur à lame pour barres Mod. Devil m 10, 12, 14 & 15.