

BW-PO / BW-PO Tower

Atomiseur port  avec ventilateur oppos  avec et sans tour

Le pulv risateur port  mod le (BW-TOWER) est un mod le fabriqu  avec un ventilateur d'air   aubes variables et   aspiration oppos e avec tour; il est indiqu  pour l'irrigation de vergers de hauteur moyenne et notamment pour les traitements de vignobles cultiv s en espalier; il est adaptable   n'importe quel type de travail. Le pulv risateur port  mod le (BW-PO) est un mod le fabriqu  avec un ventilateur d'air   aubes variables et   aspiration oppos e; il est indiqu  pour les traitements de vergers de hauteur moyenne et de vignobles; il est adaptable   n'importe quel type de travail.



Equipements standards

- R servoir en poly thyl ne avec r servoir de lavage du circuit et le lavage des mains, version abaiss e.
- Ventilateur   air en nylon \varnothing 700 avec p les variables et redresseur avec syst me d'aspiration inverse, avec tourelle,   2 vitesses.
- Supports buses en acier inoxydable avec doubles buses en laiton M65 anti-goutte.
- Ch ssis et convoyeur en acier galvanis    chaud.
- Groupe de commande sur le ch ssis en aluminium avec r gulateur de pression. MOD.RM40
- Pompe d'aluminium marque ANNOVI REVERBERI.
- Filtre d'aspiration externe et remplissage automatique.
- Machines conformes aux r glementations CE.
- Agitateur interne.
- Fixation universelle   3 points.
- Machine sans cardan.

Mod�le						M ³ /Hr						
BW300 PO	700 mm	9	10	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	25 / 35 hp	300 L	L:102 - P:140 - H107 cm	260 Kg
BW400 PO	700 mm	9	10	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	25 / 35 hp	400 L	L:115 - P:150 - H103 cm	280 Kg
BW500 PO	700 mm	9	10	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	35 / 45 hp	500 L	L:115 - P:150 - H113 cm	300 Kg
BW600 PO	700 mm	9	10	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	45 / 55 hp	600 L	L:115 - P:150 - H130 cm	320 Kg
BW800 PO	800 mm	9	12	2	6.0-8.0 mt	30 000 - 40 000	AR 1064	106 L/mn	70 / 80 hp	800 L	L:150 - P:160 - H150 cm	400 Kg
BW300 PO S/Tower	700 mm	9	12	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	25 / 35 hp	300 L	L:102 - P:140 - H107 +33 cm	290 Kg
BW400 PO S/Tower	700 mm	9	16	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	25 / 35 hp	400 L	L:115 - P:150 - H113 +37 cm	310 Kg
BW500 PO S/Tower	700 mm	9	16	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	35 / 45 hp	500 L	L:115 - P:150 - H113 +27 cm	330 Kg
BW600 PO S/Tower	700 mm	9	16	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	45 / 55 hp	600 L	L:115 - P:150 - H130 +10 cm	350 Kg
BW800 PO S/Tower	800 mm	9	16	2	6.0-8.0 mt	30 000 - 40 000	AR 1064	106 L/mn	70 / 80 hp	800 L	L:150 - P:160 - H150 cm	430 Kg

OPTIONS :

- 1a Cardan T60-800.
- 1b Cardan T40-900.



- 2a Cardan T40-900
- 2b Cardan T50-900.



- 3 Kit Filtres pour arceaux en laiton.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 4 Unit  de commande M200 en laiton  lectrique   distance avec r gulateur de pression sur le tracteur.



- 5 Unit  de commande M200 en laiton  lectrique   distance avec r gulateur de pression sur la machine.



- 6 Unit  de commande   distance en aluminium pour BYMATIC 50.



- 7 Kit m langeur produits phytom daceutiques par aspiration.



- 8 Kit d'installation feux de signalisation.).



- 9 Groupe ventilateur complet oppos    tour avec redresseur, mod le TOWER sans jets..

- o   700
- o   800
- o   900



- 10 Groupe ventilateur complet oppos  avec redresseur   700 /   800 /   900 mod le PO sans jets.

- o   700
- o   800
- o   900




S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 11 Supplément pour le système de charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement.



- 12 Déflecteur directionnel supérieur Ø 700/ 800

