

BW-RN Ecoline












Atomiseur basique traîné avec ventilateur ecoline

Le pulvérisateur traîné modèle (BW-RN ECO) est un modèle équipé d'un ventilateur d'air normal à 1 pale et d'un redresseur d'air à 8 pales à pas variable; il est utilisé pour l'irrigation de vergers de hauteur moyenne/élevée et de vignobles. Grâce à son nouveau système d'hélice, cet équipement permet d'avoir une puissance de ventilation élevée à une faible absorption de puissance.



Equipements standards

- Réservoir en polyéthylène avec réservoir de lavage du circuit et lavage des mains.
- Ventilateur d'air en nylon à 8 pâles variables, avec redresseur, à 2 vitesses.
- Supports buses en acier inoxydable à double buses en laiton anti-goutte M65.
- Châssis et convoyeur en acier galvanisé à chaud.
- Groupe de commande en aluminium avec régulateur de pression à distance. MOD.BYMATIC50
- Pompe en aluminium, marque ANNOVI REVERBERI.
- Barre lumières.
- Filtre d'aspiration externe et remplissage automatique. Homologation routière pour l'Italie.
- Machines conformes aux réglementations CE.
- Agitateur interne.
- Sans cardan.
- Timon fixe avec longueur réglable.
- Roues de support réglables.
- Essieu en porte à faux avec réglage en largeur et en hauteur.
- Ailettes latérales directionnelles Ø 700 800 900.

Mod�le						M ³ /Hr						
BW600 RN ECO	700 mm	8	10	2	4.5- 6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	40 / 50 hp	600 L	L:102 - P:140 - H107 cm	460 Kg
BW800 RN ECO	700 mm	8	10	2	4.5- 6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	50 / 60 hp	800 L	L:243 - P:115 - H120 cm	490 Kg
BW1000 RN ECO	800 mm	8	12	2	6.0- 8.0 mt	30 000 - 40 000	AR 1064	106 L/mn	60 / 70 hp	1 000 L	L:257 - P:120 - H120 cm	520 Kg
BW1500 RN ECO	900 mm	8	14	2	8.0- 11.0 mt	40 000 - 50 000	BHA 130	130 L/mn	70 / 80 hp	1 500 L	L:283 - P:128 - H125 cm	550 Kg
BW2000 RN ECO	900 mm	8	14	2	8.0- 11.0 mt	40 000 - 50 000	BHA 150	150 L/mn	70 / 80 hp	2 000 L	L:305 - P:130 - H145 cm	580 Kg
BW3000 RN ECO	900 mm	8	14	2	8.0- 11.0 mt	40 000 - 50 000	BHA 170	170 L/mn	90 / 100 hp	3 000 L	L340 - P:220 - H165	730 Kg

OPTIONS :


- 1a Timon auto-directionnel r glable (Maggio Steering) homologu .
- 1b Timon auto-directionnel r glable (Maggio Steering) non homologu .



- 2 Suppl ment pour le syst me de levage hydraulique de l'essieu (syst me non homologu  pour le trafic routier).



- 3 T le de protection inf rieure du r servoir.



- 4 Joint de cardan homocin tique T60-900.
 - o T40-900



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 5a Cardan T40-900
- 5b CardanT50-900.




- 6 Kit Filtres pour arceaux en laiton.



- 7 Unité de commande M200 en laiton électrique à distance avec régulateur de pression sur le tracteur.



- 8 Unité de commande M200 en laiton électrique à distance avec régulateur de pression sur la machine.



- 9 Supplément pour embrayage en doublure.

- Ø 700
- Ø 800
- Ø 900

- 10 Groupe ventilateur complet avec redresseur modèle RN ECO sans buses.

- Ø 700
- Ø 800
- Ø 900

- 11 Kit d'éclairage à LED pour les pulvérisations nocturnes.



- 12 Kit mélangeur produits phytopharmaceutiques par aspiration.



- 13 Ailettes latérales directionnelles inférieures Ø 700 800 900.




S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 14 Déflecteur directionnel supérieur Ø 700 / Ø 800 / Ø 900.



- 15 Ventilateur en aluminium avec la garniture d'embrayage Ø 700 / Ø 800 / Ø 900..

- o Ø 700
- o Ø 800
- o Ø 900

