

BW-RN Normal












Atomiseur basique tra n  avec ventilateur normal

La s rie d'atomiseur tra n , mod le (BW-RN N), est une machine professionnelle adapt e pour les entreprises moyennes et grandes, munie d'un ventilateur d'air normal, d'un ventilateur et d'un redresseur d'air,   8 p les   pas variable, utilis e pour la pulv risation de vergers et de vignobles de taille moyenne. Gr ce   son nouveau syst me d'h lice, la machine a une puissance  lev e de ventilation avec une faible consommation d' nergie.



Equipements standards

- R servoir en poly thyl ne avec r servoir de lavage du circuit et lavage des mains.
- Ventilateur d'air en nylon   8 p les variables et redresseur,   2 vitesses. Friction syst me antid chirures en Ferodo.
- Supports buses en acier inoxydable   double buses en laiton anti-goutte M65.
- Ch ssis et convoyeur en acier galvanis    chaud.
- Groupe de commande en laiton avec r gulateur de pression   distance. MOD.BMS50
- Pompe en laiton, marque ANNOVI REVERBERI.
- Barre de lumi res.
- Kit d'aspiration de pesticides avec filtre d'aspiration externe et remplissage automatique.
- Homologation routi re.
- Agitateur interne.
- Sans cardan.
- Timon fixe avec longueur r glable.
- Pneus augment s s rie 13.0 / 55-16 uniquement sur la version 1500 et 2000.
- Roue de support r glable.
- Essieu en porte   faux avec r glage en largeur et en hauteur.
- Ailettes lat rales directionnelles   700 800 900.

| Mod le |  |  |  |  |  | M ³ /Hr |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| BW600 RN N | 700 mm | 8 | 10 | 2 | 4.5-6.5 mt | 20 000 - 25 000 | BHS 90 | 90 L/mn | 40 / 50 hp | 600 L | L:243 - P:115 - H120 cm | 460 Kg |
| BW800 RN N | 700 mm | 8 | 10 | 2 | 4.5-6.5 mt | 20 000 - 25 000 | BHS 90 | 90 L/mn | 50 / 60 hp | 800 L | L:257 - P:120 - H120 cm | 490 Kg |
| BW1000 RN N | 800 mm | 8 | 12 | 2 | 6.0-8.0 mt | 30 000 - 40 000 | BHS 105 | 105 L/mn | 60 / 70 hp | 1 000 L | L:283 - P:128 - H120 cm | 520 Kg |
| BW1500 RN N | 900 mm | 8 | 14 | 2 | 8.0-11.0 mt | 40 000 - 50 000 | BHS 130 | 130 L/mn | 70 / 80 hp | 1 500 L | L:283 - P:148 - H140 cm | 550 Kg |
| BW2000 RN N | 900 mm | 8 | 14 | 2 | 8.0-11.0 mt | 40 000 - 50 000 | BHS 150 | 150 L/mn | 70 / 80 hp | 2 000 L | L:320 - P:160 - H145 cm | 580 Kg |
| BW3000 RN N | 900 mm | 8 | 14 | 2 | 8.0-11.0 mt | 40 000 - 50 000 | BHS 170 | 170 L/mn | 80 / 90 hp | 3 000 L | L340 - P:220 - H165 | 730 Kg |

OPTIONS :


- 1a Timon auto-directionnel r glable (Maggio Steering) homologu .
- 1b Timon auto-directionnel r glable (Maggio Steering) non homologu .



- 2 Suppl ment pour le syst me de levage hydraulique de l'essieu (syst me non homologu  pour le trafic routier).



- 3 T le de protection inf rieure du r servoir.



- 4 Joint de cardan homocin tique T60-900.
 - o T40-900



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 5a Cardan T40-900
- 5b CardanT50-900.




- 6 Kit Filtres pour arceaux en laiton.



- 7 Unité de commande M200 en laiton électrique à distance avec régulateur de pression sur le tracteur.



- 8 Unité de commande M200 en laiton électrique à distance avec régulateur de pression sur la machine.




- 9 Groupe ventilateur complet avec redresseur modèle RN NORM sans buses.

- Ø 700
- Ø 800
- Ø 900

- 10 Kit d'éclairage à LED pour les pulvérisations nocturnes.



- 11 Déflecteur directionnel supérieur Ø 700 / Ø 800 / Ø 900.



- 15 Ventilateur en aluminium avec la garniture d'embrayage Ø 700 / Ø 800 / Ø 900..

- Ø 700
- Ø 800
- Ø 900

