

BW-TO / BW-TO TOWER












Atomiseur basique tra n  avec ventilateur oppos 












Le pulv risateur TRAIINE mod le (BW-TO TOWER) est un mod le fabriqu  avec un ventilateur d'air   aubes variables et   aspiration oppos e avec tour; il est indiqu  pour l'irrigation de vergers de hauteur moyenne et notamment pour les traitements de vignobles cultiv s en espalier; il est adaptable   n'importe quel type de travail. Le pulv risateur TRAIINE mod le (BW-TO) est un mod le fabriqu  avec un ventilateur d'air   aubes variables et   aspiration oppos e; il est indiqu  pour l'irrigation de vergers de hauteur moyenne et de vignobles; il est adaptable   n'importe quel type de travail.



Equipements standards

- R servoir principal en poly thyl ne avec r servoir de lavage du circuit et lavage des mains.
- Ventilateur d'air en nylon \varnothing 700   p les variables et redresseur, avec syst me d'aspiration inverse,   2 vitesses.
- Supports buses en acier inoxydable   double buses en laiton antigoutte M65.
- Ch ssis et convoyeur en acier galvanis    chaud.
- Groupe de commande en aluminium avec r gulateur de pression   distance. MOD.BYMATIC50
- Pompe en aluminium, marque ANNOVI REVERBERI.
- Barre lumi res.
- Filtre d'aspiration externe et remplissage automatique.
- Homologation routi re.
- Agitateur interne.
- Sans cardan.
- Timon fixe avec longueur r glable.
- Roue de support r glable.
- Essieu en porte   faux avec r glage en largeur et en hauteur.

Modèle						M ³ /Hr						
BW600 TO	700 mm	9	10	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	40 / 50 hp	600 L	L:255 - P:115 - H120 cm	470 Kg
BW800 TO	700 mm	9	10	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	40 / 50 hp	800 L	L:270 - P:120 - H120 cm	500 Kg
BW1000 TO	800 mm	9	12	2	6.0-8.0 mt	30 000 - 40 000	AR 1064	106 L/mn	50 / 60 hp	1 000 L	L:290 - P:128 - H125 cm	540 Kg
BW1500 TO	900 mm	9	14	2	8.0-11.0 mt	40 000 - 50 000	BHA 130	130 L/mn	60 / 70 hp	1 500 L	L:325 - P:148 - H140 cm	580 Kg
BW2000 TO	900 mm	9	14	2	8.0-11.0 mt	40 000 - 50 000	BHA 150	150 L/mn	70 / 80 hp	2 000 L	L:340 - P:160 - H140 cm	610 Kg
BW3000 TO	900 mm	9	14	2	8.0-11.0 mt	40 000 - 50 000	BHA 170	170 L/mn	80 / 90 hp	3 000 L	L360 - P:220 - H165	760 Kg

Modèle						M ³ /Hr						
BW600 TO/S-Tower	700 mm	9	8 + 8	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	40 / 50 hp	600 L	L:255 - P:115 - H120 + 48 cm	490 Kg
BW800 TO/S-Tower	700 mm	9	8 + 8	2	4.5-6.5 mt	20 000 - 25 000	AR 813	81 L/mn	40 / 50 hp	800 L	L:270 - P:120 - H120 + 48 cm	520 Kg
BW1000 TO/S-Tower	800 mm	9	8 + 8	2	6.0-8.0 mt	30 000 - 40 000	AR 1064	106 L/mn	50 / 60 hp	1 000 L	L:290 - P:128 - H125 + 46 cm	560 Kg
BW1000 TO/M-Tower	800 mm	9	10 + 10	2	6.0-8.0 mt	30 000 - 40 000	AR 1064	106 L/mn	50 / 60 hp	1 000 L	L:290 - P:128 - H125 + 96 cm	560 Kg
BW1500 TO/M-Tower	900 mm	9	10 + 10	2	8.0-11.0 mt	40 000 - 50 000	BHA 130	130 L/mn	60 / 70 hp	1 500 L	L:325 - P:148 - H140 + 90 cm	600 Kg
BW2000 TO/M-Tower	900 mm	9	10 + 10	2	8.0-11.0 mt	40 000 - 50 000	BHA 150	150 L/mn	70 / 80 hp	2 000 L	L:340 - P:160 - H145 + 90cm	630 Kg
BW3000 TO/M-Tower	900 mm	9	10 + 10	2	8.0-11.0 mt	40 000 - 50 000	BHA 170	170 L/mn	80 / 90 hp	3 000 L	L360 - P:220 - H165 + 90 cm	780 Kg

S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

OPTIONS :


- 1a Timon auto-directionnel r glable (Maggio Steering) homologu .
- 1b Timon auto-directionnel r glable (Maggio Steering) non homologu .



- 2 Suppl ment pour le syst me de levage hydraulique de l'essieu (syst me non homologu  pour le trafic routier).



- 3 T le de protection inf rieure du r servoir.




- 4 Joint de cardan homocin tique T60-900.
 - o T40-900



- 5a Cardan T40-900
- 5b Cardan T50-900.



- 6 Kit Filtres pour arceaux en laiton.



- 7 Unit  de commande M200 en laiton  lectrique   distance avec r gulateur de pression sur le tracteur.



- 8 Unit  de commande M200 en laiton  lectrique   distance avec r gulateur de pression sur la machine.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 10 Kit d'éclairage à LED pour les pulvérisations nocturnes.



- 9 Groupe ventilateur complet modèle TO sans buses.
 - o Ø 700
 - o Ø 800
 - o Ø 900



- 10 Groupe ventilateur complet opposé à tour avec redresseur modèle TOWER sans jets.
 - o Ø 700S
 - o Ø 800S
 - o Ø 800M
 - o Ø 900M



- 11 Kit mélangeur produits phytopharmaceutiques par aspiration.



- 12 Convoyeur réglable directionnel pour le traitement de raisins de table et de vignobles en espalier.



- 13 Supplément pour le système de charge électrostatique. Le système permet d'améliorer la couverture du traitement.



- 12 Déflecteur directionnel supérieur Ø 700 / Ø 800 / Ø 900.

