

Elévateur: Serie Fruit

Elévateur à fourches DUPLEX simple et robuste, à HAUTE VISIBILITE pour montage avant et arrière sur tracteur.









Équipement et points forts standard:

- Elévateur réalisé avec profils en acier spécial moulé - glissement à contact
- Chaînes de levage et tuyauteries hydrauliques montées latéralement pour une **bonne VISIBILITE**
- Vérin de levage à double effet avec vanne de contrôle de la descente
- Tuyauteries hydrauliques (1000 mm) avec raccords rapides* pour le branchement direct au circuit hydraulique du tracteur
- Pivots d'attelage inférieurs catégorie 1 (Ø 22 mm) - largeur 685 mm **pour modèle W 1000 / N 1000 / NP 1000 / N 1400**
- Pivots d'attelage inférieurs catégorie 2 (Ø 28 mm) - largeur 825 mm **pour modèle NP 1500 / NA 1500 / NZ 1500**
- Fourches relevables verticalement et réglables (largeur extérieure 450/700 mm)
- Protections de sécurité et certification "CE"

ATTENTION : Equipement standard uniquement avec vérin de levage - SANS distributeur / vérin d'inclinaison / déplacement latéral * Standard ½" mâle - modèle différent sur demande (différence de prix)



| Cod. | Mod. |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| OBL.OW1000 | W 1000 | 1000 kg | 1 800 mm | 12° | 180 mm | 1600 mm | 270 kg |
| OBL.ON1000 | N 1000 | 1000 kg | 2 300 mm | 12° | 180 mm | 1850 mm | 295 kg |
| OBL.NP1000 | NP 1000 | 1000 kg | 3 000 mm | 12° | 180 mm | 2200 mm | 320 kg |
| OBL.ON1400 | N 1400 | 1400 kg | 2 500 mm | 12° | 180 mm | 2000 mm | 340 kg |
| OBL.NP1500 | NP 1500 * | 1500 kg | 3 000 mm | 12° | 180 mm | 2300 mm | 380 kg |
| OBL.NA1500 | NA 1500 * | 1500 kg | 3 500 mm | 12° | 180 mm | 2550 mm | 410 kg |
| OBL.NZ1500 | NZ 1500 * | 1500 kg | 3 800 mm | 12° | 180 mm | 2700 mm | 450 kg |

* NP1500 / NA1500 / NZ1500 troisième pièce jointe CAT. II (825 mm)

Options :



Code OBL.A00001

KIT vérin de 3° point (L. 420 mm tout fermé) avec vanne de blocage, accouplements rapides.



Code OBL.A00065

Déplacement latéral avec vérin hydraulique



Code OBL.A00010

Serre-caissons (pour 1/2/3 caissons) avec cylindre central (1)




Code OBL.A00012

Beas serre caisse avec vérin central



Code OBL.A00006

Distributeur à 2 voies avec tubes et raccords rapide



Co. OBBL.A00007

Distributeur à 3 voies avec tuyaux et accouplements rapides



Code OBL.A00015

Distributeur à 4 voies avec accouplements rapides.



Code OBL.A00017

Distributeur avec manipulateur (2 leviers pour 4 mouvements)



Code OBL.A00024

Distributeur électrohydraulique 2 leviers pour 4 mouvements.



Code OBL.A00025

Défecteur de flux à 6 voies (1) électrohydraulique.



Code OBL.A00016

Régulateur de débit hydraulique à électrode à 6 voies (2) pour commander quatre vérins hydrauliques avec deux distributeurs à double effet.



Code OBL.A00016

Centrale hydraulique auxiliaire complète avec pompe, réservoir d'huile et tuyauterie.



Code OBL.A00021

Différence de prix pour fourches forgées.



Code OBL.A00038

Différence de prix paire de pointes pour rotoballe avec supports.



Cod. OBL.A00051

Paire de pointes pour balles rondes avec supports.



Code OBL.A00022

Différence de prix pour fourches industrielles FEM avec déplacement 1 m.



Cod. OBL.A00028

Elargissement fourches 3ième position (L 950 mm)



Cod. OBL.A00046

Tuyauterie étendue (2) pour 1 fonction (par m).



Cod. OBL.A00047

Tuyauterie étendue (4) pour 2 fonctions (par m).



Code OBL.A00048

Tuyauterie étendue (6) pour 3 fonctions (par m).



Code OBL.A00049

Tuyauterie d'extension (8) pour 4 fonctions (par m).



Cod. OBL.A00067

Tuyauterie étendue (2) par distributeur (par m).



Cod. OBL.ATTVAG

Attelage à 3 points avec profil en "G" et pivot latéraux

Materiel pour vigne et arboriculture

Sonnenstraße 24 Via del Sole . I-39010 Andrian/Andriano (BZ) . Tel. +39 0471 510 443 . Fax +39 0471 510 403 . info@aedes.bz
France : Gérard SEGUR Tel : 06 86 65 16 15 E-mail : gerard.segur@gmail.com
WWW.AEDES.BZ

