

# INTERMAX- D


## Intercep combin e   double bras avec cultivateur central

C'est une machine inter-rang combin e   double bras c t  droit/gauche, utilis e pour tous les travaux des inter-rangs de vignobles et vergers, s'adaptant   la largeur du rang. INTERMAX-D dispose de 11 outils, facilement interchangeables qui permettent n'importe quel type de travail inter-rang. La machine est  quip e de dents   ressort au centre du ch ssis qui permettent une culture compl te au centre du rang et sur l'inter-rang.



### Equipements standards

- Dispositif d'urgence  lectrohydraulique avec bouton de retour du bras en cas d'obstacles.
- Herse rotative avec de brosses-coupes pour le nettoyage   la base de la souche.
- SERIE D avec Cultivateur central variable avec dents   ressort et houes pour la culture hivernale et estivale.
- Fixation universelle   trois points.
- Capteur r glable sur le bras mobile avec vanne de r glage.
- Roues lat rales de profondeur.
- Syst me hydraulique pour le r glage variable de la largeur du travail.
- Syst me de refroidissement d'huile.
- Prise de force   540 tr. / min.
- Joint de cardan T30/600.
- Unit  de t te interchangeable c t  droit et gauche.

Mod�le					
<b>Intermax D 2000</b>	200 - 250 cm	60 cm	5	680 Kg	50/60 hp
<b>Intermax D 2500</b>	250 - 310 cm	60 cm	7	730 Kg	60/70 hp
<b>Intermax D 3000</b>	300 - 350 cm	60 cm	9	790 Kg	70/80 hp

OPTIONS :

- 1 Socs avec versoirs inter-rangs, c t  droit/gauche.



- 2a Unit  avec herse et brosse, c t  droit et gauche   300.
- 2b Unit  avec herse et brosse, c t  droit et gauche   600.
- 2c Unit  avec herse et brosse, c t  droit et gauche   700.



- 3a Bras inter-rang horizontal, c t  droit et gauche, hydraulique avec transmission par le biais du moteur hydraulique avec rotor   fils De 6 mm 50 cm.
- 3b Bras inter-rang horizontal, c t  droit et gauche, hydraulique avec transmission par le biais du moteur hydraulique avec rotor   fils De 6 mm 60 cm.



- 4 T te de mini-coupeuse CM 60 c t  droit et gauche, avec moteur hydraulique adapt  au nettoyage des installations biologiques.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

[www.maggiosrl.com](http://www.maggiosrl.com) [info@maggiosrl.com](mailto:info@maggiosrl.com)

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : [gerard.segur@gmail.com](mailto:gerard.segur@gmail.com)

- 5a Lame inter-rang c t  droit et gauche 50 cm.
- 5b Lame inter-rang c t  droit et gauche 60 cm.
- 5c Lame inter-rang c t  droit et gauche 80 cm.



- 6a Disque chausseur/D chaus. interchangeable, c t  D et G   2 disques ( $\varnothing$  300).
- 6b Disque chausseur/D chaus. interchangeable, c t  D et G,   3 disques ( $\varnothing$  300).



- 7 Groupe t te faucheuse interchangeable, c t  droit et gauche ( $\varnothing$  600 cm).




- 8 T te herse rotative, c t  droit et gauche (60 cm).



- 9a T te verticale d broussailleuse  $\varnothing$  400, c t  D et G, a fils sp ciaux en PU  $\varnothing$  6mm.
- 9b T te verticale d broussailleuse  $\varnothing$  600, c t  D et G, a fils sp ciaux en PU  $\varnothing$  6mm



- 10 T te   fraise horizontale, c t  droit et gauche, cm 60.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

[www.maggiosrl.com](http://www.maggiosrl.com) [info@maggiosrl.com](mailto:info@maggiosrl.com)

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : [gerard.segur@gmail.com](mailto:gerard.segur@gmail.com)

- 11 Kit combinée lame 50 cm avec herse et brosse Ø300.



- 12 Système auto-nivelant côté D/G de la tête monté uniquement sur acc. 3/4/7/9.



- 13a Brosse en polypropylène Ø 300 fil 8 mm
- 13b Brosse en polypropylène Ø 600 fil 8 mm
- 13c Brosse en polypropylène Ø 700 fil 8 mm



- 14 Kit Houes pour herse rotative.



- 15 Houe cod. 30000 aux outils pour les travaux d'été et d'hiver.



- 16 Paire de roues dentées 300x150



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

[www.maggiosrl.com](http://www.maggiosrl.com) [info@maggiosrl.com](mailto:info@maggiosrl.com)

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : [gerard.segur@gmail.com](mailto:gerard.segur@gmail.com)

- 17 Paire de roues de profondeur 50x25.



- 18 Dent complet pour INTERMAX 50x20 bas.



- 19 Soc



- 20a Houe couteau en (V) de 30 cm.

- 20b Houe couteau en (V) de 35 cm.



- 21 Rouleau hélicoïdal autonivelant Ø 350 (par mètre linéaire).



- 22 Kit de réglage hydraulique du rouleau.



- 23 Inclinaison (+/- 20°) hydraulique de l'outil, côté D/ G.

