


INTERMAX- DC


Fraise inter-rang combin e   double bras sans cultivateur central

C'est une machine inter-rang combin e   double bras c t  droit/gauche, utilis e pour tous les travaux des inter-rangs de vignobles et vergers, s'adaptant   la largeur du rang. INTERMAX-DC dispose de 11 outils, facilement interchangeables qui permettent n'importe quel type de travail inter-rang. Elle est utilis e pour la non-culture du rang central en travaillant uniquement l'inter-rang.



Equipements standards

- Dispositif d'urgence  lectrohydraulique avec bouton de retour du bras en cas d'obstacles.
- Herse rotative avec des brosses-coupes pour le nettoyage   la base de la souche.
- SERIE DC avec cultivateur central.
- Fixation universelle   trois points.
- Capteur r glable sur le bras mobile avec vanne de r glage.
- Roues lat rales de profondeur.
- Syst me hydraulique pour le r glage variable de la largeur du travail.
- Syst me de refroidissement d'huile.
- Prise de force   540 tr. / min.
- Joint de cardan T30/600.
- Unit  de t te interchangeable c t  droit et gauche.

Modèle	 MIN MAX			
Intermax DC 2000	200 - 250 cm	60 cm	630 Kg	50/60 hp
Intermax DC 2500	250 - 310 cm	60 cm	660 Kg	60/70 hp
Intermax DC 3000	300 - 350 cm	60 cm	700 Kg	70/80 hp

OPTIONS :

- 1 Socs avec versoirs inter-rangs, côté droit/gauche.



- 2a Unité avec herse et brosse, côté droit et gauche Ø 300.
- 2b Unité avec herse et brosse, côté droit et gauche Ø 600.
- 2c Unité avec herse et brosse, côté droit et gauche Ø 700.



- 3a Bras inter-rang horizontal, côté droit et gauche, hydraulique avec transmission par le biais du moteur hydraulique avec rotor à fils De 6 mm 50 cm.
- 3b Bras inter-rang horizontal, côté droit et gauche, hydraulique avec transmission par le biais du moteur hydraulique avec rotor à fils De 6 mm 60 cm.



- 4 Tête de mini-coupeuse CM 60 côté droit et gauche, avec moteur hydraulique adapté au nettoyage des installations biologiques.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 5a Lame inter-rang c t  droit et gauche 50 cm.
- 5b Lame inter-rang c t  droit et gauche 60 cm.
- 5c Lame inter-rang c t  droit et gauche 80 cm.



- 6a Disque chausseur/D chaus. interchangeable, c t  D et G   2 disques (\varnothing 300).
- 6b Disque chausseur/D chaus. interchangeable, c t  D et G,   3 disques (\varnothing 300).



- 7 Groupe t te faucheuse interchangeable, c t  droit et gauche (\varnothing 600 cm).




- 8 T te herse rotative, c t  droit et gauche (60 cm).



- 9a T te verticale d broussailluse \varnothing 400, c t  D et G, a fils sp ciaux en PU \varnothing 6mm.
- 9b T te verticale d broussailluse \varnothing 600, c t  D et G, a fils sp ciaux en PU \varnothing 6mm



- 10 T te   fraise horizontale, c t  droit et gauche, cm 60.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **Gérard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 11 Kit combinée lame 50 cm avec herse et brosse Ø300.



- 12 Système auto-nivelant côté D/G de la tête monté uniquement sur acc. 3/4/7/9.



- 13a Brosse en polypropylène Ø 300 fil 8 mm
- 13b Brosse en polypropylène Ø 600 fil 8 mm
- 13c Brosse en polypropylène Ø 700 fil 8 mm



- 14 Kit Houes pour herse rotative.



- 15 Kit de cloisons latérales de retenue. Côté droit et gauche.



- 16 Paire de roues dentées 300x150

