

INTERMAX- S

Fraise inter-rang combin e   un seul bras avec cultivateur central

C'est une machine inter-rang combin e   bras unique c t  droit utilis e pour tous les travaux des inter-rangs de vignobles et vergers, s'adaptant   la largeur du rang. INTERMAX-S dispose de 11 outils, facilement interchangeables qui permettent n'importe quel type de travail inter-rang. La version S2500 est une version sp ciale pour les travaux dans les vergers car elle poss de une s rie de couvercles de protection qui permettent de prot ger les fruits suspendus. La machine est  quip e de dents   ressort au centre du ch ssis qui permettent une culture compl te au centre du rang et sur l'inter-rang.



Equipements standards






- Dispositif d'urgence  lectrohydraulique avec bouton de retour du bras en cas d'obstacles.
- T te herse rotative (60 cm). mont e sur la version S2500
- T te herse rotative c t  droit ( 600) mont e sur la version S2500
- Couvercle de protection sur la t te   herse rotative et ch ssis, pour  viter d'endommager les plantes.
- Inclinaison (+/- 20 ) hydraulique de l'outil, c t  droit.
- Fixation universelle   trois points.
- Capteur r glable sur le bras mobile avec vanne de r glage.
- Roues lat rales de profondeur.
- Syst me hydraulique pour le r glage variable de la largeur du travail.
- Syst me de refroidissement d'huile.
- Prise de force   540 tr. / min.
- Joint de cardan T30/600.

S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

Mod�le					
Intermax S 1500	110 - 135 cm	60 cm	3	410 Kg	30/40 hp
Intermax S 2000	130 - 190 cm	60 cm	5	480 Kg	50/55 hp
Intermax S 2500	175 - 275 cm	70 cm	7	650 Kg	65/75 hp

OPTIONS :

- 1 Socs avec versoirs inter-rangs, c t  droit.



- 2a Unit  avec herse et brosse, c t  droit   300.
- 2b Unit  avec herse et brosse, c t  droit   600.
- 2c Unit  avec herse et brosse, c t  droit   700.



- 3a Bras inter-rang horizontal, c t  droit, hydraulique avec transmission par le biais du moteur hydraulique avec rotor   fils De 6 mm 50 cm.
- 3b Bras inter-rang horizontal, c t  droit, hydraulique avec transmission par le biais du moteur hydraulique avec rotor   fils De 6 mm 60 cm.



- 4 T te de mini-coupeuse CM 60 c t  droit, avec moteur hydraulique adapt  au nettoyage des installations biologiques.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 5a Lame inter-rang c t  droit 50 cm.
- 5b Lame inter-rang c t  droit 60 cm.
- 5c Lame inter-rang c t  droit 80 cm.



- 6a Disque chausseur/D chaus. interchangeable, c t  D   2 disques (\varnothing 300).
- 6b Disque chausseur/D chaus. interchangeable, c t  D   3 disques (\varnothing 300).
- 6c Disque chausseur/D chaus. interchangeable, c t  D   4 disques (\varnothing 300).



- 7 Groupe t te faucheuse interchangeable, c t  droit (\varnothing 600 cm).




- 8a T te herse rotative, c t  droit (60 cm).
- 8b T te herse rotative, c t  droit (80 cm).



- 9a T te verticale d broussailleuse \varnothing 400, c t  D, a fils sp ciaux en PU \varnothing 6mm.
- 9b T te verticale d broussailleuse \varnothing 600, c t  D, a fils sp ciaux en PU \varnothing 6mm



- 10a T te   fraise horizontale, c t  droit, 60 cm.
- 10b T te   fraise horizontale, c t  droit, 80 cm.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 11 Kit combin e lame 50 cm avec herse et brosse  300.



- 12 Syst me auto-nivelant c t  D/G de la t te mont  uniquement sur acc. 3/4/7/9.



- 13a Brosse en polypropyl ne   300 fil 8 mm
- 13b Brosse en polypropyl ne   600 fil 8 mm
- 13c Brosse en polypropyl ne   700 fil 8 mm



- 14 Kit Houes pour herse rotative.



- 15 Paire de roues dent es 300x150



- 16 Paire de roues de profondeur 50x25.



S.P. 240 delle Grotte Orientali - Km. 13,800 70018 Rutigliano (Bari), Italy

www.maggiosrl.com info@maggiosrl.com

France : **G rard SEGUR** Tel : 06 86 65 16 15

E-mail : gerard.segur@gmail.com

- 17 Dent complet pour INTERMAX 50x20 bas.



- 18 Soc



- 19a Houe couteau en (V) de 30 cm.

- 19b Houe couteau en (V) de 35 cm.



- 20 Rouleau h lico dal autonivelant   350 (par m tre lin aire).



- 21 Kit de r glage hydraulique du rouleau.

