



# ACMA

## BARRE FALCIANTI

### *serie DISCHI "BD"*

*Agricultural machinery since 1958*



DISK MOWER  
BARRES FAUCHEUSES

# ACMA



*Tra le macchine per il taglio presenti sul mercato, la falciatrice a dischi è la più evoluta e si rende indispensabile per ogni azienda moderna. La costruzione di questa macchina innovativa è il frutto di un'attenta sperimentazione, realizzata con nuove soluzioni tecnologiche che la rendono estremamente affidabile. Nella barra con CONDIZIONATORE, due rulli condizionatori in gomma con costolature elicoidali convergenti al centro consentono un trattamento efficace (ad intensità registrabile) del prodotto, senza perdite di contenuti nutritivi.*



*Among mowing machines found on the market, the disk mower is certainly the best and it becomes essential in every modern company. The construction of this innovating machine is the result of an accurate experimentation and research, accomplished with innovating technological solutions that make it remarkably reliable. The disk mower WITH CONDITIONERS is provided with two rubber conditioning rollers with helical ribs converging at the center that allow an effective treatment (with adjustable intensity) of the product, without loss of nutritional content.*



*Parmi les machines présentes sur le marché pour la coupe, la facheuse à disques tournants est sûrement la plus évoluée et est indispensable dans toutes les entreprises modernes. La fabrication de cette machines innovante est le fruit d'une experimentation soignée, réalisée avec de nouvelles solutions technologiques qui la rendent extrêmement fiables. Dans le barre faucheuse à disques AVEC CONDITIONNEUSE, deux rouleaux conditionneurs en caoutchouc avec profils hélicoïdaux convergents au centre permettent un traitement efficace (à intensité réglable) du produit, sans pertes des éléments nutritifs.*

Modello	Dischi discs	Largh lav. Working widht	Peso weight	inclinazione angle	altezza taglio cutting height	HP	velocità lavoro working speed
BD 4	4	1,65 m	322 Kg	+/- 45°	10/60 mm	40	8-12
BD 5	5	2,09 m	350 Kg	+/- 45°	10/60 mm	60	8-12
BD 6	6	2,45 m	365 Kg	+/- 45°	10/60 mm	80	8-12
BD 7	7	2,85 m	390 Kg	+/- 45°	10/60 mm	80	8-12
BDH 4 cond	4	1,65 m	490 Kg	+/- 45°	10/60 mm	45	8-12
BDH 5 cond	5	2,09 m	520 Kg	+/- 45°	10/60 mm	60	8-12
BDH 6 cond	6	2,45 m	560 Kg	+/- 45°	10/60 mm	80	8-12

*I Dati sono informativi: la ditta si riserva di modificarli anche senza preavviso. Data are for your information and the firm reserves the right to change them without notice.*



**ACMA** SRL

60010 OSTRA VETERE (AN) ITALY  
TEL. 071/965948 FAX 071/964348  
www.acma-ausonia.it info@acma-ausonia.it