



ACMA

GIORORANGHINATORE G-DOUBLE 620



GIORORANGHINATORE PROFESSIONALE

Il nuovo giororanhinatore a due rotori Acma è stato progettato per grandi raccolti e grandi estensioni di foraggio verde e secco, per tutti quei clienti che richiedono il massimo rendimento del lavoro, i migliori risultati ed affidabilità ineguagliabile

GYRO-TRALING MACHINES

The new raking machines with two rotors of the firm Acma has been projected for large crops and large areas of green and dry folder and for everybody clients that
ask

ACMA

GIORANGHINATORE

G-DOUBLE 620

IL RANGHINATORE AD ANDANA CENTRALE G-DOUBLE OFFRE UNA QUALITA' COSTANTE INDIPENDENETEMENTE DAL PRODOTTO TRATTATO: PAGLIA FIENO O FARAGGIO VENGONO MOVIMENTATI SENZA PERDITE E CON DELICATEZZA
THE GYRO-TRALING MACHINES WITH CENTRAL WINDROW G-DOUBLE OFFERS A COSTANT QUALITY INDIPENDENETEMENTE FROM THE TRATED PRODUCT: STRAW, HAY OR GRASS ARE ENLIVENED WITHOUT LOSSES AND WITH DELICACY

Il nuove ranghinatore G-DOUBLE della ditta Acma si distingue per le eccellenti caratteristiche:

- **Grande adattabilità ai vari tipi di trattori** – grazie al telaio a castello che ne facilita il trasporto è possibile accoppiare l'attrezzo a trattori di soli 55 Cv.
- **Larghezza di lavoro variabile** – attraverso una regolazione idraulica direttamente dal trattore il G-DOUBLE 620 può lavorare dai 6,20-7,00m.
- **Eccezionale adeguamento al suolo** – Sfruttando il sistema "multi-hit" attraverso il quale i due rotori sono collegati al telaio centrale da tra piastre sagomate e movibili, il rastrellamento dei rotori segue perfettamente qualsiasi avvallamento del terreno, facendo avvenire il lavoro di raccolta sempre aderente alla superficie trattata.
- **Assale tandem pivotante a 4 ruote** – l'assale a carreggiata larga dei due carrelli collegati alla sospensione cardanica dei rotori è un'ulteriore garanzia dell'eccezionale adattamento del G-DOUBLE al terreno.
- **Telaio posteriore sterzante idraulicamente** – grazie ad esso le curve strette non rappresentano un problema.
- **Veloce chiusura** – offre all'operatore la possibilità di ve locizzare le svolte a fondo campo, sollevando idraulicamente ed in modo rapido i due rotori. Durante le fasi di trasporto i rotori vengono sollevati da due martinetti direttamente dall'interno della cabina del trattore.
- **Altezza di lavoro** – registrabile indipendentemente.
- **Pannelli di segnalazione e luci** – sono forniti di serie in ottemperanza del codice della strada. Per il contenimento dell'ingombro, durante il trasporto, i bracci possono essere fissati posteriormente nella rastrelliera in piena sicurezza.



Larghezza lavoro min.	Working width min.	6,20 - 7,00 mt
Larghezza di trasporto	Transport widht	2,50 mt
Lungh. di stazionamento	Lenght of parking	5,00 mt
Bracci portamenti per girante	Arms for every rotor	9
Denti doppi per braccio	Double teeth for every rotor	3
Deposizione dell'andana	Windrow's position	Centrale/central
Regime della presa di forza	P.T.O.	540 g/min
Pneumatici	Wheels	8x6.00-6 6 PR
Regolazione in altezza rotori	Regulation of rotors deep	A manovella/manual
Peso	Weight	990 Kg ca.
Illuminazione e segnalazione	Illumination and signaling	Standard

The new raking system of the firm Acma distinguishes for the excellent characteristics:

- **Great adaptability ti the various types of tractors** – thanks to the loom-castle that it facilitates the transport of it, it's possible join the utensil of 55Cv.
- **Adaptable working width** – through a hydraulic regulation directly of the tractor, G-DOUBLE can works from 6,20 to 7,00 m.
- **Exceptional adjustment to the ground** - system of the of exploiting "multi-hit" which of through rotors they are connected to the central loom from three plates shaped and movable, the raking of the rotors it perfectly follows any subsidence of the treatment, making to always happen the job of harvest adherent to the surface treated.
- **Attack tandem and pivoting with 4 wheels** – it attacks wide of roadway of the two carts connected to the suspension of the rotors is a further guarantee of the exceptional adaptation of the G-DOUBLE to the ground
- **Back loom hydraulic steering** – thanks to it the narrow curves don't represent a problem.
- **Fast closing** – it offers the possibility to the operator for turns to fund field quickly, hydraulically lifting in rapid way the rotors. During the phases of transport the rotors are directly lifted by jack by the tractor.
- **Working height** - regular independently
- **Signaling of Panels and lights** are furnished of series in compliance of the code of the road.



ACMA S.r.l. • Soc. Unipersonale • Cap. Soc. € 15.300,00
Via San Severo, 7 • 60010 OSTRA VETERE (AN) ITALY
Tel 071-965948 • Fax 071-964348
Sito internet: www.acma-ausonia.it • E-mail: info@acma-ausonia.it

I dati sono informativi: la ditta si riserva di modificarli anche senza preavviso.

Data are for your information and the firm reserves the right to change them without notice.