



ACMA

GIORANGHINATORE

new

G-double 780



PROFESSIONAL
GYRO-TRAILING machine

GIORORANGHINATORE G-double 780

Il ranghinatore ad andana centrale G-DOUBLE offre una qualità costante indipendentemente dal prodotto trattato: paglia fieno o foraggio vengono movimentati senza perdite e con delicatezza.

Il nuovo ranghinatore G-DOUBLE della ditta Acma si distingue per le eccellenti caratteristiche:
Grande adattabilità ai vari tipi di trattori: grazie al telaio a castello che ne facilita il trasporto è possibile accoppiare l'attrezzo a trattori di soli 55 Cv.

Larghezza di lavoro variabile: attraverso una regolazione idraulica direttamente dal trattore il G-DOUBLE può lavorare dai 6,80-8,00 m.

Eccezionale adeguamento al suolo: Sfruttando il sistema "multi-hit" attraverso il quale i due rotori sono collegati al telaio centrale da tre piastre sagomate e mobili, il rastrellamento dei rotori segue perfettamente qualsiasi avvallamento del terreno, facendo avvenire il lavoro di raccolta sempre aderente alla superficie trattata. È possibile inoltre lavorare con un solo rotore grazie all'albero cardano grandangolare.

Assale tandem pivotante a 4 ruote: l'assale a carreggiata larga dei due carrelli collegati alla sospensione cardanica dei rotori è un'ulteriore garanzia dell'eccezionale adattamento del G-DOUBLE al terreno.

Telaio posteriore sterzante: grazie ad esso le curve strette non rappresentano un problema. **Veloce chiusura:** offre all'operatore la possibilità di velocizzare le svolte a fondo campo, sollevando idraulicamente ed in modo rapido i due rotori. Durante le fasi di trasporto i rotori vengono sollevati da due martinetti direttamente dall'interno della cabina del trattore.

Altezza di lavoro: registrabile indipendentemente.

Camme regolabili: consentono di scegliere il punto di rilascio del foraggio in relazione alle varie esigenze.

Pannelli di segnalazione e luci: sono forniti di serie in ottemperanza al codice della strada. Per il contenimento dell'ingombro, durante il trasporto, i bracci possono essere fissati posteriormente nella rastrelliera in piena sicurezza.



Trasporto su strada
Road transport

The gyro-traling machine with central windrow G-DOUBLE offers a costant quality independently from the trated product: straw, hay or grass are enlivened without losses and with delicacy.

The new raking system of the firm Acma distinguishes for the excellent characteristics: Great adaptability to the various types of tractors: thanks to the loom-castle that it facilitates the transport of it, it's possible join the utensil of 55Cv.

Adaptable working width: through a hydraulic regulation directly of the tractor, G-DOUBLE can works from 6,80 to 7,80 m.

Exceptional adjustment to the ground: system of the of exploiting "multi-hit" which of through rotors they are connected to the central loom from three plates shaped and movable, the raking of the rotors it perfectly follows any subsidence of the treatment, making to always happen the job of harvest adherent to the surface treated.

Attack tandem and pivoting with 4 wheels: it attacks wide of roadway of the two carts connected to the suspension of the rotors is a further guarantee of the exceptional adaptation of the G-DOUBLE to the ground.

Back loom steering: thanks to it the narrow curves don't represent a problem. Fast closing: it offers the possibility to the operator for turns to fund field quickly, hydraulically lifting in rapid way the rotors. During the phases of transport the rotors are directly lifted by jack by the tractor.

Working height: regular independently.

Cam adjustable: it allows to choose the point of release of the forage in relationship to the various products.

Signaling of Panels and lights are furnished of series in compliance of the code of the road.



Deposizione dell'andana
Windrow's position

MOD.	LARGHEZZA LAVORO Working width min.	LARGHEZZA ANDANA Windrow's width	LARGHEZZA TRASPORTO Transport width	ALTEZZA TRASPORTO Transport of height	BRACCI SMONTATI Without rotor arms	LUNGHEZZA di STAZIONAMENTO Lenght of parking	BRACCI PORTAMENTI PER GIRANTE Arms for every rotor	
G-DOUBLE	6,80-8,00 m	1,15-1,95 m	2,68 m	3,96 m	3,30 m	5,16 m	11	
	DENTI DOPPI PER BRACCIO Double teeth for every rotor	FORMANDANA Windrow mode	DEPOSIZIONE DELL'ANDANA Windrow's position	REGIME DELLA PRESA DI FORZA P.T.O.	PNEUMATICI Wheels	REGOLAZIONE IN ALTEZZA ROTORI Regulation of rotor deep	PESO Weight	ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE Illumination and signaling
	4	Telo Cloth	Centrale Central	540 g/min	16x6.50-8 6 PR	Manovella Manual	1550 Kg ca.	Standard



ACMA SRL

60010 OSTRA VETERE (AN) ITALY
TEL. 071 965948 / FAX 071 964348

www.acma-ausonia.it info@acma-ausonia.it