



# ACMA

*Agricultural machinery since 1958*

## SEMINATRICI BEST



SEED DRILL  
SEMOIR  
SEMBRADORA

# ACMA



## Specifiche tecniche ENERGY

potenza massima: 200 HP (146 KW)  
presa di forza: 1000 giri/min con cambio 2V  
Nr. denti per mod. 250: 25-14 = 323 giri/min; 24-15 = 360 giri/min  
Nr. denti per mod. 300-400: 14-25 = 323 giri/min; 15-24 = 360 giri/min  
attacco a 3 punti 2° cat.  
attacchi anteriori oscillanti  
contropiastra bloccaggio coltelli  
rullo packer d.470 mm regolabile a perni  
barra livellatrice posteriore con reg. a vite  
coltelli 120x15x300 mm: profondità di lavoro 30 cm circa  
fiancate mobili  
cardano con limitatore a bullone  
protezioni antinfortunistiche smontabili

## Specifiche tecniche SEMINATRICE GIOVE

attacco rapido per erpice  
variante continuo di velocità  
distribuzione in Nylon per semi piccoli e grandi  
erpice copriseme denti piegati lunghi  
vaschetta di scarico seminatrice  
livello seme  
separatori interno tramoggia  
regolazione meccanica pressione assolcatori  
convogliatore carico seme tramoggia  
vaschetta prova seme  
pedana di carico  
ruota di trasmissione  
piedi di appoggio

## Accessori a richiesta

Rulli in gomma  
Luci e tabelle posteriore  
Segnafila idraulico  
Luci e tabelle anteriori  
Otturatori per stivaletto  
Tram-line 2+2

## TECHNICAL SPECIFICATIONS ENERGY

maximum horse power: 200 HP (146 KW)  
2 speed gearbox for 1000 rpm PTO  
No. of teeth models 250-350: 25-14 = 323 rpm; 24-15 = 360 rpm  
No. of teeth models 300-400: 14-25 = 323 rpm; 15-24 = 360 rpm  
3 point hitch cat.2  
swinging lower linkages  
counter-plates for tines locking  
packer roller d.470 adjustment by pins  
rear levelling bar adjustment by threaded bar  
tines 120x15x300 mm: working depth about 30 cm  
movable side plates  
drive shaft with shear bolt  
removable safety protections

## TECHNICAL SPECIFICATIONS SEEDER GIOVE

quick fitting for power harrow  
continuous speed variator  
nylon distribution for little and big seeds  
power harrow seed cover long bent teeth  
drain pan model  
seed level  
separators inner part hopper  
coulters pressure adjustment  
hopper seed load conveyor  
seeds quantity test crank  
loading ramp  
parking supports  
transmission wheel  
parking supports

## ACCESSORIES ON DEMAND

Rubber rollers  
Rear lights and tables  
Hydraulic row marker  
Front lights and tables  
Shutter for boots  
Tram-line 2+2

MOD	largh lavoro working width largeur de travail (mm)	ingombro total width largeur (mm)	assolcatori listers de socs (n°)	capacità hopper capacity capacité de la trémie (lt)	interfila line distance distance entre linges (mm)	peso weight poids (Kg)	HP
250	2500	2600	19/21	500	135	600	90
300	3000	3100	23/25	600	135	660	110
400	4000	4100	31/33	700	135	850	160